

**KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA**

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania

System zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****Nr 40.1**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 1000 (zestaw złożony z kinety , trzonu wznoszącego DN1000 , stożek redukcyjny PP 1000/600).**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Studzienki włazowe (zbiorcze , przepływowe) z (PP) . Elementy zestawu : kineta 1000, pierścień wznoszący 1000 PP , stożek redukcyjny 1000/600 PP, właz żeliwny DN600 lub właz DN600 z PP.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **podziemne beczciśnieniowe odwadnianie i kanalizacja w obszarze o ruchu pieszym lub kołowym poza konstrukcjami budynków – obszar zastosowania U.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Kaczmarek Malewo spółka jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyń, Zakład w Piaskach**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13598-2:2016-09** Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej beczciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej .
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) , polipropylen (PP) i polietylen (PE) .
Część 2 Specyfikacja studzienek włazowych i niewłazowych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	MFR ≤1,5 g/10min	Badanie materiału zgodne z PN-EN 13476-3+A1:2009, pkt 4.3.2
	Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne- brak uszkodzeń	Badanie materiału na próbcie w postaci rury litej zgodnie z PN-EN 13476-3+A1:2009 pkt 4.3.2
Trwałość	Brak pęknięć i mikropęknięć srebrzystych dla H=5m	Badanie materiału wykonane na kinecie zgodne z PN-EN 13598-2-2016-09, pkt 4.2.1
Wygląd	Powierzchnie gładkie pozbawione wad	
Barwa	W całym przekroju jednolita	
Cechy geometryczne	Zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 6.1.2	
Właściwości mechaniczne	Spójność konstrukcji dla H=5m	Dotyczy kinety studni zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 7

**KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA****Malewo 1 63-800 Gostyń Polska**

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania

System zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676

	Odporność na uderzenia : brak pęknięć i innych uszkodzeń wpływających na działanie kinety	zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 7
	Odporność na uderzenie metodą zrzutu : brak pęknięć i innych uszkodzeń wpływających na działanie kinety	zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 7
	Szttywność obwodowa: SN4;SN8;SN10;SN12;SN16	Dotyczy rury trzonowej zgodnie z oznakowaniem na wyrobie
	Stopnie i drabiny studzienek wiazowych -wytrzymałość -obciążenie pionowe -wytrzymałość na wrywanie-pozioama siła wrywająca	
Szczelność	Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym na połączeniu rura-kineta studni: brak przecieków-badanie wodą, szczelność przy podciśnieniu powietrza (dopuszczalna zmiana podciśnienia 0,03bar)	Dotyczy kinety studni zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1
	Wodoszczelność połączenie kineta-rura trzonowa- brak przecieków	
	Wodoszczelność pomiędzy rurą trzonową i towarzyszącymi częściami składowymi dla H=5m.	zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1
	Wodoszczelność pomiędzy rurą trzonową i teleskopowym adapterem lub stożkiem- brak przecieków	Dotyczy teleskopu , stożka zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1
Obciążalność	Brak zapadnięcia i pękania dla obciążenia : badania dla klasy D	Dotyczy teleskopu , stożka zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1
Właściwości materiałów pierścieni uszczelniających	zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 4.5	W oparciu o deklarację właściwości użytkowych producenta pierścieni uszczelniających

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. Paweł Szymczak – kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2019r.
(miejsce i data wydania)

Kaczmarek Malewo Spółka Jawna
(13) Malewo 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 86 00, fax 65 572 35 30
NIP 696-18-76-386, Regon 021911410

(podpis)