



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System zarządzania ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105018676

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 64/7

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: Zbiorniki z polietylenu (PE) lub z polipropylenu (PP) DN-ID 800-3000

Nazwa handlowa: Bezciśnieniowe podziemne i naziemne zbiorniki DIAMIR z polietylenu (PE) lub z polipropylenu (PP)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Zbiorniki do retencji i magazynowania.

Zbiorniki rozsączające.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do okresowego magazynowania lub retencji ścieków, wód opadowych, wód odprowadzanych z systemów odwadniających drogi i obiekty inżynierskie, wody przeciwpożarowej, wody technologicznej oraz innych zanieczyszczonych wód.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Kaczmarek Malewo spółka komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, Zakład produkcyjny Piaski**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2020/0621 wydanie 2 Bezciśnieniowe podziemne i naziemne zbiorniki DIAMIR z polietylenu (PE) lub z polipropylenu (PP)**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zbiorniki do retencji i magazynowania		
Elastyczność lub wytrzymałość mechaniczna króćców wykonanych przez spawanie lub zgrzewanie	Brak objawów pęknięć, rys i rozszczelnienia	
Zamocowanie stopni w zbiornikach włączonych: -obciążenia pionowe 2kN -poziome wyrwanie 1kN	-brak uszkodzeń, odkształcenie przy obciążeniu ≤10 mm, odkształcenie trwałe ≤5mm -brak uszkodzeń	
Szczelność zbiorników (próba powietrzna)	Bez uszkodzeń i zauważalnych nieszczelności, spadek ciśnienia ≤0.25 kPa	



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676


Szczelność zbiorników (próba wodna)	Bez przecieków i uszkodzeń, maksymalna ilość dodanej wody 0.4 dm ³ /m ² powierzchni zwilżonej	
Sztywność obwodowa trzonów, korpusów, rur teleskopowych oraz rur będących integralną częścią zbiorników, badana w temperaturze 23 (±2) °C, przy odkształceniu 3 % średnicy wewnętrznej d _i dla nominalnych sztywności obwodowych:	SN 1 ≥ 1kN/m ² SN 2 ≥ 2kN/m ² SN3,2 ≥ 3,2kN/m ² SN 4 ≥ 4kN/m ² SN 6 ≥ 6kN/m ² SN 6,3 ≥ 6,3kN/m ² SN 8 ≥ 8kN/m ² , SN 10 ≥ 10 kN/m ² SN 12 ≥ 12 kN/m ² SN 12,5 ≥ 12,5 kN/m ² SN 16 ≥ 16kN/m ²	
Zbiorniki rozsączające		
Elastyczność lub wytrzymałość mechaniczna króćców wykonanych przez spawanie lub zgrzewanie	Brak objawów pęknięć ,rys i rozszczelnienia	
Zamocowanie stopni w zbiornikach wiazowych: -obciążenia pionowe 2kN -poziome wyrwanie 1kN	-brak uszkodzeń ,odkształcenie przy obciążeniu ≤10 mm, odkształcenie trwałe≤5mm -brak uszkodzeń	
Sztywność obwodowa trzonów, korpusów, rur teleskopowych oraz rur będących integralną częścią zbiorników, badana w temperaturze 23 (±2) °C, przy odkształceniu 3 % średnicy wewnętrznej d _i dla nominalnych sztywności obwodowych:	SN 1 ≥ 1kN/m ² SN 2 ≥ 2kN/m ² SN3,2 ≥ 3,2kN/m ² SN 4 ≥ 4kN/m ² SN 6 ≥ 6kN/m ² SN 6,3 ≥ 6,3kN/m ² SN 8 ≥ 8kN/m ² , SN 10 ≥ 10 kN/m ² SN 12 ≥ 12 kN/m ² SN 12,5 ≥ 12,5 kN/m ² SN 16 ≥ 16kN/m ²	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż. Karol Landzwojczak – kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 03.02.2026r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)